

# DVR08IP4K-8P-S3



## Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## NEPTUNE SERIE 8CH NVR

8 POE+ POORTEN

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Maximale resolutie tot 8 megapixel
- IVS (Intelligent Video Surveillance) compatibel
- H.264 | H.265 ready
- HDMI en VGA monitor uitgang
- Multistreaming
- Windows/MAC compatibel
- Smartphone/tablet compatibel

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN

Systeem	
Processor	Quad-core embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux
Video & Audio	
Aantal IP camera's	8
Tweeweg audio communicatie	1 in/1 out, RCA connectoren
Monitor uitgang	
Uitgangen	1x HDMI/1x VGA
Resolutie	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Display indeling	1/4/8/9
OSD	Camera titel, tijd, videoverlies, camera lock, bewegingsdetectie, opname
Dewarping voor 180°/360° camera's	✓
Opname	
Compressie	H.265/H.264
Resolutie	8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720P,...
Totale opname bitrate	200Mbps
Bitrate per camera	16kbps-20Mbps
Opname mode	Manueel, tijdschema (continu, bewegingsdetectie, alarm), stop
Opname interval	1-120min (standaard 60min) Pre-alarm: 1-30s Post-alarm: 10-300s
Bewegingsdetectie en alarm	
Trigger events	Opname, PTZ, tour, alarm uit, video push, email, FTP, snapshot, buzzer en OSD
Video detectie	Bewegingsdetectie (396 zones - 22x18), videoverlies en cameramaskering
Alarm ingangen	4
Relais uitgangen	2
Compatibel met IVS camera's	✓
Weergave en backup	
Sync weergave	1/4/9
Zoekmode	Tijd/datum   alarm   bewegingsdetectie   smart search
Backup	USB/netwerk
Netwerk	
Ethernet	RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
POE poorten voor camera's	8x RJ-45 (IEEE 802.3at/af)
Protocol	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm server, IP search (Sefica IP camera's, NVR en DVR)
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	128
Webbrowser	Internet Explorer 11
Mobile	Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

### Storage

Interne HDD	2 SATA III poorten (tot 6TB per poort) - wordt standaard geleverd met 1x 2TB HDD
-------------	--

### Interface

USB	2 poorten (1 x USB 3.0 achteraan, 1x USB 2.0 vooraan)
RS232	1x
RS485	1x, voor PTZ sturing

### Algemeen

Voeding	100-240VAC
Vermogen	NVR: 9.6W (excl. HDD) POE: max. 25.5W per poort met een totaal van max. 130W
Omgevingsvariabelen	-10°C-+55°C, 0%-90%RH, 86-106kpa
Afmetingen	1U, 375mm breedte, 327mm diepte, 53mm hoogte
Gewicht	2.6Kg (excl. HDD)

\* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

\*\* de recorder is voorzien van ventilator(en) om een goede werking te kunnen garanderen. Hou er rekening mee bij de plaatsing dat het geluid van de ventilatoren storend kan zijn in bepaalde omgevingen.

**Uw installateur:**