

# DVR16IP4K-16P-S2



## Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## NEPTUNE SERIE 16CH 4K NVR

16 POE+ POORTEN

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Maximale resolutie tot 12 megapixel
- IVS (Intelligent Video Surveillance) compatibel
- H.264 | H.265 ready
- HDMI en VGA monitor uitgang
- Multistreaming
- Windows/MAC compatibel
- Smartphone/tablet compatibel

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN

| System                               |   |
|--------------------------------------|---|
| Processor                            | Quad-core embedded processor  |
| Operating systeem                    | Embedded Linux  |
| Video & Audio                        |   |
| Aantal IP camera's                   | 16  |
| Tweeweg audio communicatie           | 1 in/1 out, RCA connectoren   |
| Monitor uitgang                      |   |
| Uitgangen                            | 2x HDMI/1x VGA  |
| Resolutie                            | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768   |
| Display indeling                     | 1/4/8/9/16  |
| OSD                                  | Camera titel, tijd, videoverlies, camera lock, bewegingsdetectie, opname  |
| Dewarping voor 180°/360° camera's    | ✓   |
| Opname                               |   |
| Compressie                           | H.265/H.264/MJPEG   |
| Resolutie                            | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720P,...  |
| Totale opname bitrate                | 320Mbps   |
| Bitrate per camera                   | 1-20Mbps  |
| Opname mode                          | Manueel, tijdschema (continu, bewegingsdetectie, alarm), stop   |
| Opname interval                      | 1-120min (standaard 60min)<br>Pre-alarm: 1-30s<br>Post-alarm: 10-300s   |
| Bewegingsdetectie en alarm           |   |
| Trigger events                       | Opname, PTZ, tour, alarm uit, video push, email, FTP, snapshot, buzzer en OSD   |
| Video detectie                       | Bewegingsdetectie (396 zones - 22x18), videoverlies en cameramaskering  |
| Alarm ingangen                       | 16  |
| Relais uitgangen                     | 6   |
| Compatibel met IVS camera's          | ✓   |
| Weergave en backup                   |   |
| Sync weergave                        | 1/4/9/16  |
| Zoekmode                             | Tijd/datum   alarm   bewegingsdetectie   smart search   |
| Backup                               | USB/netwerk   |
| Netwerk                              |   |
| Ethernet                             | 1x RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)  |
| POE poorten voor camera's            | 16x RJ-45 (IEEE 802.3at/af)   |
| Protocol                             | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm server, IP search (Sefica IP camera's, NVR en DVR)   |
| Max. aantal gelijktijdige gebruikers | 128   |
| Webbrowser                           | Internet Explorer 11  |
| Mobile                               | Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad, Windows Phone 8<br>Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen) |

### Storage

|             |  |
|-------------|--|
| Interne HDD | 4 SATA III poorten (tot 6TB per poort) - wordt standaard geleverd met 1x 2TB HDD |
| Externe HDD | 1 eSATA poort  |

### Interface

|       |   |
|-------|---|
| USB   | 3 poorten (2 x USB 3.0 achteraan, 1x USB 2.0 vooraan) |
| RS232 | 1x  |

### Algemeen

|                     |  |
|---------------------|--|
| Voeding             | 100-240VAC   |
| Vermogen            | NVR: 17.5W (excl. HDD)<br>POE: max. 25.5W per poort met een totaal van max. 150W |
| Omgevingsvariabelen | -10°C-+55°C, 10%-90%RH, 86-106kpa  |
| Afmetingen          | 1.5U   hoogte: 75mm   breedte: 440mm   diepte: 413mm                             |
| Gewicht             | 4.65Kg (excl. HDD)   |

**Uw installateur:**