

# DVR32IP4K-16POE



## Sefica.

secure. protect. prevent.

[www.sefica.be](http://www.sefica.be)



## NEPTUNE SERIE 32CH 4K NVR

16 POE+ POORTEN

- ✓ **beproefde kwaliteit uit België**
- ✓ **plaatselijke technische ondersteuning**
- ✓ **onklopbaar in service**

- Maximale resolutie tot 12 megapixel
- IVS (Intelligent Video Surveillance) compatibel
- H.264 | H.265 ready
- HDMI en VGA monitor uitgang
- Multistreaming
- Windows/MAC compatibel
- Smartphone/tablet compatibel

De opgegeven specificaties kunnen  
steeds gewijzigd worden zonder  
enige voorafgaande melding.



## TECHNISCHE KENMERKEN

### Stelsysteem

Processor	Dual-core embedded processor
Operating systeem	Embedded Linux

### Video & Audio

Aantal IP camera's	32
Tweeweg audio communicatie	1 in/1 out, RCA connectoren

### Monitor uitgang

Uitgangen	2x HDMI/1x VGA
Resolutie	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Display indeling	1/4/8/9/16
OSD	Camera titel, tijd, videoverlies, camera lock, bewegingsdetectie, opname
Dewarping voor 180°/360° camera's	✓

### Opname

Compressie	H.265/H.264/MJPEG
Resolutie	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 3MP, 1080p, 1.3MP, 720P,...
Totale opname bitrate	320Mbps
Bitrate per camera	1-20Mbps
Opname mode	Manueel, tijdschema (continu, bewegingsdetectie, alarm), stop
Opname interval	1-120min (standaard 60min) Pre-alarm: 1-30s Post-alarm: 10-300s

### Bewegingsdetectie en alarm

Trigger events	Opname, PTZ, tour, alarm uit, video push, email, FTP, snapshot, buzzer en OSD
Video detectie	Bewegingsdetectie (396 zones - 22x18), videoverlies en cameramaskering
Alarm ingangen	16
Relais uitgangen	6
Compatibel met IVS camera's	✓

### Weergave en backup

Sync weergave	1/4/9/16
Zoekmode	Tijd/datum   alarm   bewegingsdetectie   smart search
Backup	USB/netwerk

### Netwerk

Ethernet	1x RJ-45 (10/100/1000Mbit/s)
POE poorten voor camera's	16x RJ-45 (IEEE 802.3at/af)
Protocol	HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm server, IP search (Sefica IP camera's, NVR en DVR)
Max. aantal gelijktijdige gebruikers	128
Webbrowser	Internet Explorer 11
Mobile	Android Phone, Android tablet, iPhone, iPad, Windows Phone 8 Controleer steeds op de desbetreffende online stores of de app compatibel is met het toestel van de klant (dit moet aan bepaalde eisen voldoen)

### Storage

Interne HDD	4 SATA III poorten (tot 6TB per poort) - wordt standaard geleverd met 1x 4TB HDD
Externe HDD	1 eSATA poort

### Interface

USB	3 poorten (2 x USB 3.0 achteraan, 1x USB 2.0 vooraan)
RS232	1x
RS485	1x, voor PTZ sturing

### Algemeen

Voeding	100-240VAC
Vermogen	NVR: 26.5W (excl. HDD) POE: max. 25.5W per poort met een totaal van max. 150W
Omgevingsvariabelen	-10°C-+55°C, 10%-90%RH, 86-106kpa
Afmetingen	1.5U   hoogte: 75mm   breedte: 440mm   diepte: 413mm
Gewicht	4.65Kg (excl. HDD)

\* de opgegeven specificaties kunnen steeds gewijzigd worden zonder enige voorafgaande melding

\*\* de recorder is voorzien van ventilator(en) om een goede werking te kunnen garanderen. Hou er rekening mee bij de plaatsing dat het geluid van de ventilatoren storend kan zijn in bepaalde omgevingen.

**Uw installateur:**